

# LED Lichtlinie slimlux 10 flex 17 W/m

LED stripe slimlux 10 flex 17 W/m

Bandes LED slimlux 10 flex 17 W/m

dot-spot®  
Akzente setzen!



- flexible Lichtlinie, 10 x 18,5 mm, vertikal biegebar (kurvenförmig), minimaler Biegeradius nur 15 cm
- homogenes Leuchtbild, absolut gerade Lichtaustrittsfläche
- beständig gegen Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien
- Kabelausgang nach hinten oder seitlich, dadurch nahtlose, weitgehend schattenfreie Aneinanderreihung möglich
- auf Maß konfektioniert, mit offenem Kabel oder mit Steckeranschluss lieferbar

- flexible line light, 10 x 18.5 mm, vertically flexible (curved), minimum bending radius only 15 cm
- homogenous illumination pattern, absolutely straight light output surface
- water-resistant, protected against UV radiation, wear and chemicals
- cable outlet at the back or laterally possible thanks to seamless, widely shadow-free arrangement
- made to measure, available with open cable or plug connector

- ligne de lumière flexible, 10 x 18,5 mm, pliable dans la verticale (en courbe), rayon de pliage minimum 15 cm
- résultat d'éclairage homogène, surface de sortie de la lumière absolument droite
- résistant à l'eau, aux rayons UV, à l'abrasion et aux produits chimiques.
- sortie de câble vers l'arrière ou latéralement, permettant un alignement sans soudure et pratiquement sans ombre
- confectionné sur mesure, disponible avec un câble ouvert ou un branchement à fiche

### Auf Maß konfektioniert • Made to measure • Fait sur mesure:

Einheitsmaß 90 mm x 1-44 Einheiten, + 20 mm für Anschluss = mögliche Längen (min: 110 mm, max. 3980 mm)

Standardized size 90 mm x 1-44 units, + 20 mm for connection = possible lengths (mini: 110 mm, max: 3980 mm)

Mesure unitaire 90 mm x 1-44 unités, + 20 mm pour le raccordement = longueurs possibles (mini: 110 mm, maxi: 3980 mm)

**Achtung:** 25 % Aufpreis bei Längen < 1 m

**Attention:** 25 % surcharge in case of lengths < 1 m


**Attention:** Supplément de 25% sur les longueurs de < 1 m

| Art.-No.                       |  | ∅                    | CRI      | ⚡   | Watt   |        |                |
|--------------------------------|--|----------------------|----------|-----|--------|--------|----------------|
| <b>slimlux 10 flex, 17 W/m</b> |  |                      |          |     |        |        |                |
| 64111.827                      |  | warm white 2700 K    | 720 lm/m | >85 | 24 VDC | 17 W/m | 90 mm 10/10 mm |
| 64111.830                      |  | warm white 3000 K    | 723 lm/m | >85 | 24 VDC | 17 W/m | 90 mm 10/10 mm |
| 64111.840                      |  | neutral white 4000 K | 830 lm/m | >85 | 24 VDC | 17 W/m | 90 mm 10/10 mm |
| 64111.862                      |  | cool white 6200 K    | 836 lm/m | >85 | 24 VDC | 17 W/m | 90 mm 10/10 mm |
| 64111.002                      |  | blue                 | 141 lm/m | >85 | 24 VDC | 17 W/m | 90 mm 10/10 mm |
| 64111.003                      |  | green                | 632 lm/m | >85 | 24 VDC | 17 W/m | 90 mm 10/10 mm |
| 64111.004                      |  | amber                | 343 lm/m | >85 | 24 VDC | 17 W/m | 90 mm 10/10 mm |
| 64111.005                      |  | red                  | 355 lm/m | >85 | 24 VDC | 17 W/m | 90 mm 10/10 mm |
| 64111.099                      |  | RGB                  | 199 lm/m | >85 | 24 VDC | 17 W/m | 90 mm 10/10 mm |

| Art.-No.                                  |        |
|---|--------|
| <b>Anschluss • Connection • Connexion</b> |        |
| 64107.45                                  | 5 m    |
| 64107.41                                  | 0,15 m |
| 64107.42                                  | 0,15 m |


| <b>Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 10 flex 17 W/m</b> |          |              |   |         |
|---|----------|--------------|---|---------|
|   | Art.-No. | Model        | Beschreibung • description • description  | Unit    |
|   | 95200    | SL10 flex mp | Montageprofil Aluminium, starr, für sl 10 flex<br>Installation profile Aluminum, rigid, for sl 10 flex<br>Profil de montage Aluminium, rigide, pour sl 10 flex  | 1 m     |
|   | 95210    | SL10 flex mh | Halter Set V2A Edelstahl 10 Stck, mit Schrauben und Dübel<br>Set of holders made from V2A type stainless steel, 10 pcs, with screws and anchors<br>Jeu de supports V2A inox, 10 unités, vis et chevilles y compris  | 10 pcs. |
|   | 95220    | Vaseline     | Technische Vaseline f. Montage in Montageprofilen, Dose 100 ml<br>Technical Vaseline for installation in installation profiles, can of 100 ml<br>Vaseline technique pour le montage dans des profils de montage, boîte de 100 ml  | 100 ml  |
|   | 98003    | KB VHB 33/8  | VHB Spezialklebeband, farblos, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm<br>VHB special adhesive tape, colourless, for outdoor and indoor use, thickness 0,5 mm, roll 33 m, width 8 mm<br>Ruban adhésif VHB, incolore, pour les espaces extérieurs et intérieurs, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm | 33 m    |
|   | 98000    | KL spez      | Spezialkleber, für außen und innen, wasserfeste Verklebungen von LED-Profilen, Kartusche, 300 ml<br>Special glue, for outside and inside application, waterproof bonding, cartridge 300 ml<br>Colle spéciale pour les espaces intérieurs et extérieurs, encollages étanches à l'eau de profilés LED, cartouche, 300 ml          | 300 ml  |

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 106



**A** Art. Nr A x Gesamtlänge aller Lichtleisten  
Item no. A x total length of all light bars  
N° d'art. A x longueur totale de toutes les réglattes d'éclairage

**B** Art. Nr B x Anzahl Lichtleisten  
Item no. B x number of light bars  
N° d'art. B x nombre de réglattes d'éclairage



Biegeradius (Leuchtfäche oben)  
bending radius (upper lighting area)  
rayon de courbure (haut lumineux)

