

# LED Lichtlinie slimlux 17,5 flex 17 W/m

LED stripe slimlux 17,5 flex 17 W/m

Bandes LED slimlux 17,5 flex 17 W/m

dot-spot®  
Akzente setzen!



- flexible Lichtlinie, 17,5 x 17,5 mm, horizontal biegebar (wellenförmig), minimaler Biegeradius nur 20 cm
- homogenes Leuchtbild, absolut gerade Lichtaustrittsfläche
- beständig gegen Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien
- Kabelausgang nach hinten oder seitlich, dadurch nahtlose, weitgehend schattenfreie Aneinanderreihung möglich
- auf Maß konfektioniert, mit offenem Kabel oder mit Steckeranschluss lieferbar

- flexible line light, 17,5 x 17,5 mm, horizontally flexible (undulated), minimum bending radius only 20 cm
- homogenous illumination pattern, absolutely straight light output surface
- water-resistant, protected against UV radiation, wear and chemicals
- cable outlet at the back or laterally possible thanks to seamless, widely shadow-free arrangement
- made to measure, available with open cable or plug connector

- ligne de lumière flexible, 17,5 x 17,5 mm, pliable dans l'horizontale (en onde), rayon de pliage minimum 20 cm seulement
- résultat d'éclairage homogène, surface de sortie de la lumière absolument droite
- résistant à l'eau, aux rayons UV, à l'abrasion et aux produits chimiques.
- sortie de câble vers l'arrière ou latéralement, permettant un alignement sans soudure et pratiquement sans ombre
- confectionné sur mesure, disponible avec un câble ouvert ou un branchement à fiche

### Auf Maß konfektioniert • Made to measure • Fait sur mesure:

Einheitsmaß 90 mm x 1-44 Einheiten, + 20 mm für Anschluss = mögliche Längen (min: 110 mm, max. 7580 mm)


Standardized size 90 mm x 1-44 units, + 20 mm for connection = possible lengths (min: 110 mm, max. 7580 mm)

Mesure unitaire 90 mm x 1-44 unités, + 20 mm pour le raccordement = longueurs possibles (mini : 110 mm, maxi : 7580 mm)

**Achtung:** 25 % Aufpreis bei Längen < 1 m

**Attention:** 25 % surcharge in case of lengths < 1 m

**Attention:** Supplément de 25% sur les longueurs de < 1 m



Biegerichtung bending direction direction de flexion  
flexibler Vollverguss flexible full grouting scellement intégral flexible

Art.-No.		∅	CRI	⚡	Watt		
<b>slimlux 17,5 flex, 17 W/m</b>							
64175.828		warm white 2800 K	1160 lm/m	>85	24 VDC	17 W/m	90 mm 10/10 mm
64175.832		warm white 3200 K	1206 lm/m	>85	24 VDC	17 W/m	90 mm 10/10 mm
64175.842		neutral white 4200 K	1346 lm/m	>85	24 VDC	17 W/m	90 mm 10/10 mm
64175.865		cool white 6500 K	1356 lm/m	>85	24 VDC	17 W/m	90 mm 10/10 mm
64175.002		blue	112 lm/m	>85	24 VDC	17 W/m	90 mm 10/10 mm
64175.003		green	606 lm/m	>85	24 VDC	17 W/m	90 mm 10/10 mm
64175.004		amber	347 lm/m	>85	24 VDC	17 W/m	90 mm 10/10 mm
64175.005		red	284 lm/m	>85	24 VDC	17 W/m	90 mm 10/10 mm
64175.099		RGB	299 lm/m	>85	24 VDC	17 W/m	90 mm 10/10 mm

Art.-No.	
<b>Anschluss • Connection • Connexion</b>	
64176.45	5 m
64176.41	0,15 m
64176.42	0,15 m

<b>Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 17,5 flex 17 W/m</b>			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
	95202	SL17,5 flex mp Montageprofil Aluminium, starr, für sl 17,5 flex Installation profile Aluminum, rigid, for sl 17,5 flex Profil de montage Aluminium, rigide, pour sl 17,5 flex	1 m
	95212	SL17,5 flex mh Halter Set V2A Edelstahl 10 Stck, mit Schrauben und Dübel Set of holders made from V2A type stainless steel, 10 pcs, with screws and anchors Jeu de supports V2A inox, 10 unités, vis et chevilles y compris	10 pcs.
	95220	Vaseline Technische Vaseline f. Montage in Montageprofilen, Dose 100 ml Technical Vaseline for installation in installation profiles, can of 100 ml Vaseline technique pour le montage dans des profils de montage, boîte de 100 ml	100 ml
	98003	KB VHB 33/8 VHB Spezialklebeband, farblos, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB special adhesive tape, colourless, for outdoor and indoor use, thickness 0,5 mm, roll 33 m, width 8 mm Ruban adhésif VHB, incolore, pour les espaces extérieurs et intérieurs, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm	33 m
	98000	KL spez Spezialkleber, für außen und innen, wasserfeste Verklebungen von LED-Profilen, Kartusche, 300 ml Special glue, for outside and inside application, waterproof bonding, cartridge 300 ml Colle spéciale pour les espaces intérieurs et extérieurs, encollages étanches à l'eau de profils LED, cartouche, 300 ml	300 ml


Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 106

**A**


Art. Nr A x Gesamtlänge aller Lichtleisten  
Item no. A x total length of all light bars  
N° d'art. A x longueur totale de toutes les réglattes d'éclairage

**B**

Art. Nr B x Anzahl Lichteisten  
Item no. B x number of light bars  
N° d'art. B x nombre de réglattes d'éclairage



Biegeradius (Leuchtfäche Innen)  
bending radius (inner lighting area)  
rayon de courbure (luminaireux intérieure)



Biegeradius (Leuchtfäche aussen)  
bending radius (outer lighting area)  
rayon de courbure (surface d'éclairage extérieure)

